


INFORMAZIONE TECNICA Information technique	N° 984.159A	du 08/07/2009	Revisione fatta da:		 Modulo 7.305 Rev. 00
			N°	Del	
Titolo			SNODI SFERICI JOINTS A ROTULE		Pagina 1 di 1

Come già chiaramente evidenziato nel "manuale di uso e manutenzione" con la seguente siamo a sottolineare l'importanza di una corretta lubrificazione di tutti i punti di ingrassaggio presenti nelle macchine e più specificamente dello "snodo sferico" montato sul martinetto di livellamento il quale deve essere periodicamente verificato (in presenza di condizioni ambientali inusuali tale controllo dovrà essere eseguito più di frequente).

Il grasso deve essere pompato nel cuscinetto fino a che non fuoriesce da entrambi i lati dello stesso.

Tel que nous l'avons clairement mis en évidence dans le "manuel de mode d'emploi et d'entretien", nous tenons à souligner par cette note d'information l'importance d'une lubrification correcte de tous les points de graissage présents sur les machines et, plus spécifiquement, du "joint à rotule" monté sur le vérin de nivellement, celui-ci devant être périodiquement contrôlé (en cas de conditions environnementales inusuelles, ce contrôle devra être effectué plus fréquemment).

La graisse doit être injectée à l'aide d'une pompe à graisse dans le roulement jusqu'à ce qu'elle sorte des deux côtés de celui-ci.